

Для панорамирования относительно линии горизонта

Под регулировкой с названием "Dutch Angle Shot" в Америке имеется в виду такая регулировка, при которой камера движется по третьей оси или наклоняется навстречу горизонту. Поскольку головка фирмы Sachtler "Dutch Head" сконструирована как насадка для существующих головок, то она в течение нескольких секунд может устанавливаться или сниматься, и конструкция после специальной настройки вновь может превращаться в обычную поворотную и наклонную головку.

Насадка Dutch Head имеет систему амортизации, свободную от трения и обеспечивающую высокую плотность, систему компенсации массы, передвигаемую балансировочную пластину и стопор для наклонного положения к линии горизонта.



Video 18 Dutch

Технические данные

Код № 1804
Компенсация массы: 6
до 30 Нм ок. 4 кг до 20 кг
Балансировочная пластинка:
60мм диапазон перемещения
Ступени демпфирования: по
горизонтали/вертикали - по 7
и 0
Диапазон угла наклона: $\pm 80^\circ$
Диапазон температур:
-40° до + 60°
Собственный вес: 2,5 кг
Макс. нагрузочная
способность: 20 кг
Стыковка с камерой: Touch &
Go основание для камерной
пластиной 16
Стыковка со штативом: на
головки с камерной пластиной
16
Поворотная ручка: диаметр
18/22мм, длина 350-520мм.

Video 35 Dutch

Технические данные

Код № 3004
Компенсация массы: 24
до 113 Нм ок.10 кг до 48 кг
Балансировочная пластинка:
60мм диапазон перемещения
Ступени демпфирования: по
горизонтали/вертикали - по 7
и 0
Диапазон угла наклона: $\pm 60^\circ$
Диапазон температур:
-40° до + 60°
Собственный вес: 6,2 кг
Макс. нагрузочная
способность: 50 кг
Стыковка с камерой: Touch &
Go основание для камерной
пластиной 35
Стыковка со штативом: на
головки с камерной пластиной
35
Поворотная ручка: диаметр
18/22мм, длина 350-520мм.