

С I. С II. Combi Pedestal. Студийный комфорт даже вне студии

Основание Pedestal С I и С II

Основания для камер Pedestal CI и С II фирмы Sachtler одинаково хорошо пригодны как для применения в студии, так и при внестудийной съемке. Чувствительная подъемная колонка "on air", широкий диапазон высот, спокойный ход каталки, чрезвычайно простая транспортировка и быстрая сборка без применения инструмента - все эти преимущества создают оптимальные условия для получения прекрасного изображения везде. В зависимости от веса камеры могут комбинироваться все головки Sachtler вплоть до Video 18Plus FB с основанием Pedestal С I и Video 60Plus FB с основанием Pedestal С II. Техническое описание системы Pedestal С II в существенной мере соответствует описанию основания Combi Pedestal. Идентична регулировка по высоте "on air". Вместо управляемой каталки Combi система СII поставляется в комплекте с каталкой S.

Combi Pedestal. Вне студии - студийный комфорт

Благодаря своей компактной модульной конструкции Combi Pedestal одинаково удобно применять как компактный штатив в студии, так и при внестудийном производстве. Вся система весит только 27 кг, но, однако достаточно стабильна, чтобы нести узлы камера/объектив массой до ок. 45 кг. Особенно точно и легко управляемая каталка может переключаться с одноколесного на трехколесное управление (crab & steer). Вместо колес из твердой резины (диаметром 100 мм) можно применять также пневмопокрышки (диаметром 210 мм).

Для тонкой юстировки средней колонки на месте съемок пьедестал оснащен ручным насосом. Основная накачка осуществляется с помощью воздушного стационарного насоса (также входит в объем поставки). Дополнительно средняя колонка с помощью рабочего тормоза может фиксироваться в любом положении. Если передвижение не нужно, то можно использовать другие преимущества системы регулировки по высоте "on air". На полах с гладкой или чувствительной резиновой ножки пьедестала. Для того чтобы пьедестал можно было транспортировать под давлением, предохранительная система

Combi Pedestal с головкой Video25II



Combi Pedestal
В положении для транспортировки

Combi каталка и рулевое колесо
в транспортном положении

предотвращает возможность случайного выдвигания средней колонки. Специальные зажимы предотвращают возможность откидывания ног штатива при переноске.

Длительное параллельное положение колёс штатива обеспечивают защитные устройства против перегрузки, расположенные в кожухе каждого колеса. Полуоборотом рулевого колеса, колёса штатива приводятся в параллельное положение. Все подшипники и направляющие рассчитаны так, что они обеспечивают нормальную работу прибора без специального дополнительного обслуживания.

Простая сборка

Сборка осуществляется без применения какого-либо инструмента

Pedestal С I с головкой DV12



Pedestal С II с головкой Video18 Plus



за время менее одной минуты, после чего готов к работе целый функциональный узел, включая каталку. Откинуть три удлинителя и присоединить управляющую колонку - готово.

Простота транспортировки

Для транспортировки необходимо сложить каталку, и можно переносить ее за встроенную ручку. Весь узел (пьедестал и каталка) может переноситься одним человеком.

Изделие	Код №	Включая	Вес (кг)	Нагрузка (кг)	Высота мин/макс (мм)	Ход "on air"	Ширина ворот (мм)	Длина при транспортировке (мм)	Стыковка с головкой	Транспортная емкость с головкой
Pedestal С I	4191	Каталка Dolly75	19,2	20	680-1570	390	840	720	FB75	Чехол ENG 2 для DV8, DV12, Video18
Pedestal С II	5194	Каталка S	14,6	55	685-1525	420	840	720	FB	Чехол EFP 2 от DV12, Video18Plus до Video60PlusFB
Combi Pedestal	5198	Каталка Combi рулевое колесо	26,8	55	870-1730	420	910	840	FB	Чехол 150 II от DV12, Video18Plus до Video60PlusFB