

Светильники для освещения заднего плана серии Cyclo и светильники заливающего света серии Widescreen.

Циклорама фирмы Sachtler.

Благодаря ее асимметричным и сегментарным рефлекторам достаточно переместить циклораму всего на 2 метра, чтобы полностью осветить задний план на высоту 5 метров. Конвекционное охлаждение теперь позволяет Вам поместить цветные фильтры прямо на поверхности корпуса. Фильтр, входящий в комплект поставки, гарантирует жесткое закрепление направления светового потока без нежелательных бликов. Имея фильтры трех разных цветов, Вы можете создать любой, какой пожелаете, цвет на белой циклораме.



Особо легкую, но мощную конструкцию представляют собой прожекторы для освещения заднего плана из серии "Cyclo".

Все четыре модификации предназначены для подвески и поставляются как с ручным управлением, так и с системой управления с помощью штанг; все оснащены цилиндрическими лампами с цоколем R7s мощностью на камеру 1000 Вт и 1250 Вт (ANSI-Codes EKM и ELL, LIF-Codes P2/7 и P2/12). Эти светильники также оснащены рамочными фильтрами, предохранительными решетками, 3-м кабелем, втулкой 28 мм и соответствуют действующим правилам техники безопасности. При подвеске светильников на расстоянии ок. 2,5 м от заднего фона можно высвечивать площади высотой пять-шесть метров без необходимости установки дополнительных напольных прожекторов. Боковое расстояние подвески Cyclo может быть выбрано в пределах 1,5 и 2,5 м.

Варианты исполнения.

Циклорамы Sachtler имеют длительный срок службы и выпускаются в четырех вариантах исполнения в зависимости от способа подвески и способа управления: с помощью штанг или вручную.



«Широкоэкранные» осветители фирмы Sachtler.

Большие площади, мало пространства? Наилучшее решение этой проблемы возможно: с помощью новых «широкоэкранных» прожекторов заливающего света Вы можете получить нужное освещение. Благодаря тому, что эти осветительные приборы имеют половинный угол 70 градусов по вертикали и 49 градусов по горизонтали, они являются идеальными для освещения большой площади при съемке сверху в закрытых помещениях. Высокоэффективный рефлектор гарантирует равномерное распределение светового потока и высокую интенсивность. В случае, когда эти осветители оснащены рассеивателями с матированной поверхностью, возможно, их использование в качестве источников мягкого света.

Больше никаких матерчатых штифтов! Защитные решетки, защитные стекла и фильтры встроены прямо в корпус осветителей в пазы, предназначенные специально для этих целей, таким образом, предохраняя от нефильтрованного падающего светового потока. Высокоэффективная конвекционная система охлаждения «широкоэкранных» осветителей Sachtler позволяет использовать абсорбирующие гели, такие как синие гели. Мощность освещения на расстоянии 5 м - 700 люкс.

«Широкоэкранные» осветители применимы для стандартного диапазона напряжений при ручном управлении однокамерным осветителем и при управлении с помощью штанг одно- и двухкамерными осветителями с поворотными и наклоняющимися устройствами.

Высота задника в м:	4	5.15	6.45	7.65
Расстояние от стены в м:	1,5	2	2.5	3
Расстояние между Cyclo	1.75	2.25	2.75	3.5
Освещенность в Lux	2500	1400	950	660

Светильники для освещения заднего плана серии Cyclo и светильники серии Widescreen	
Код/Управление/Мощность:	Cyclo 13N (ручное) 1250Вт
Вес светильника:	8.2кг
Код/Управление/Мощность:	Cyclo 13NP (штанговое) 1250Вт
Вес светильника:	8.2кг
Код/Управление/Мощность:	Cyclo 23NHP (штанговое) 2500Вт
Вес светильника:	14.3кг
Код/Управление/Мощность:	Cyclo 23NVP (штанговое) 2500Вт
Вес светильника:	14кг
Код/Управление/Мощность:	Cyclo 43NP (штанговое) 5000Вт
Вес светильника:	26кг
Код/Управление/Мощность:	Widescreen 1250H (ручное) 1250Вт
Код/Управление/Мощность:	Widescreen 1250HM (штанговое) 1250Вт
Код/Управление/Мощность:	Widescreen 2500HVM (штанговое) 2500Вт
Длина кабеля:	3м
Стыковка:	Втулка 28мм
Цоколь:	R7s расстояние между контактами 189 мм.
Лампа:	LIF-Code: P2/7 и P2/12, ANSI-Code: EKM и ELL