

# ST1220. ST2525. ST4025. Проектора дневного света ...

## ... захватывают истинную атмосферу.

### Они меньше чем у конкурентов.

Необычно легкое исполнение широкий диапазон фокусировки, и удобное управление сделало эти прожектора лидером в кино и телепроизводстве во всем мире. Благодаря переменному рас положению точки управления фокусом, Вы можете легко регулировать фокусировку с фронта, тыла или снизу используя штангу. Высококачественные материалы и жесткая конструкция гарантируют самую высокую степень надежности, когда вы имеете дело с жесткими условиями внестудийной съемки.

### Director 4025D. компактный и легкий.

Это наиболее компактный и легкий 4кВт прожектор с линзой Френеля на рынке. В то время как другие компактные прожектора используют линзы Френеля с коротким фокусным расстоянием, экономя на длине кожуха, и таким образом ограничивая диапазон фокусировки, прожектора фирмы Sachtler серии Директор использует линзы с нормальным фокусным расстоянием. Это дает Вам сенсационно высокий диапазон фокусировки от 6° до 55° (угол половины интенсивности).

### Дальнейшие преимущества:

- Дисплей регулировки фокуса, видимый снизу
- Регулируемое трение в наклонной плоскости
- Регулируемая точка остановки позволяет Вам легко балансировать прожектора с различными аксессуарами, такими как рамки для фильтров или светофильтры
- Закрытая система зажигания с увеличенными катушками зажигания, полностью герметизирована и, следовательно, полностью бесшумна
- Гнездо для лампы с нулевым усилием вставки и с зажимным рычагом, обеспечивающим быстрое освобождение лампы.
- Индивидуально независимые плавающие, массивные контакты для лучших эксплуатационных режимов лампы.



**Прожекторы серии Director дневного света для равномерного распределение силы света.** Равномерное распределение силы света в соединении с мощными и легкими корпусами, особенно эффективное охлаждение ламп без нежелательной паразитной засветки или вторичного света, а также точная система фокусировки с салазками на подшипниках отличают прожектора дневного света Sachtler с линзами Френеля. Все компактные прожектора из серии Director изготовлены с использованием самой современной технологии с применением ламп, снабженных односторонним цоколем.



### Светорегулируемые при помощи Netronic AN фирмы Sachtler.

Приборы Netronic AN фирмы Sachtler гарантируют то, что даже самые большие прожектора имеют высокую световую отдачу, большой срок службы ламп, обеспечение работы без мигания, постоянную освещенность и цветовую температуру за счет активной электронной системы регулировки.

\*Имеются также варианты с управлением шестом.

### Director 1220D

Код №						
С Schaltbau	ST1220D					
соединением:	С VEAM соединением: ST1220DV					
Размеры						
Диаметр:	260мм					
Длина:	410мм					
Диаметр линзы:	200мм (8")					
Диаметр фильтра:	307мм (12")					
Диаметр шторки:	288мм					
Вес шторки:	1.2кг					
Цоколь лампы:	G38					
Тип лампы:	Osram HMI 1200W/SE Philips MSR 1200W HR					
Управление:	Ручное*					
Вес прожектора:	12.5кг					
Стыковка со штативом:	Втулка 28мм					
Длина кабеля:	0.7м					
Освещенность в лк						
Расстояние в м	3.00	5.00	7.00	10.00	12.00	15.00
Направленный 5°:	69000	25000	12800	6300	4300	2800
Заливающий 51°:	5800	2100	1070	530	360	230

### Director 2525D

Код №						
С Schaltbau	ST2525D					
соединением:	С VEAM соединением: ST2525DV					
Размеры						
Диаметр:	310мм					
Длина:	430мм					
Диаметр линзы:	250мм (10")					
Диаметр фильтра:	342мм (13 1/2")					
Диаметр шторки:	348мм					
Вес шторки:	1.5кг					
Цоколь лампы:	G38					
Тип лампы:	Osram HMI 2500W/SE Philips MSR 2500W HR					
Управление:	Ручное*					
Вес прожектора:	15.5кг					
Стыковка со штативом:	Втулка 28мм					
Длина кабеля:	0.7м					
Освещенность в лк						
Расстояние в м	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
Направленный 7°:	56000	14000	6000	3000	2000	1500
Заливающий 53°:	5500	1400	600	300	220	150

### Director 4025D

Код №						
С Schaltbau	ST4025D					
соединением:	С VEAM соединением: ST4025DV					
Размеры						
Диаметр:	310мм					
Длина:	430мм					
Диаметр линзы:	250мм (10")					
Диаметр фильтра:	342мм (13 1/2")					
Диаметр шторки:	348мм					
Вес шторки:	1.5кг					
Цоколь лампы:	G38					
Тип лампы:	Osram HMI 4000W/SE Philips MSR 4000W HR					
Управление:	Ручное*					
Вес прожектора:	18кг					
Стыковка со штативом:	Втулка 28мм					
Длина кабеля:	0.7м					
Освещенность в лк						
Расстояние в м	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
Направленный 6°:	80000	20000	8900	5000	3200	2200
Заливающий 55°:	6400	1600	700	400	300	180